

Tabela Técnica

CARACTERÍSTICAS	230 BR	230 TR	230 BR	230 TR	230 BR PLD	230 TR PLD
	Cód. 7050	Cód. 7070	Block	Block	Cód. 7060	Cód. 7080
			Cod. 7055	Cod. 7075		
ALTURA (mm)	310	310	310	310	310	310
DIÂMETRO (mm)	108	108	108	108	108	108
PESO (g)	953	953	953	953	953	953
VAZÃO NOMINAL (l/h)	420	420	1000	1000	1000	1000
PONTO DE INSTALAÇÃO	POU	POU	POU ou POE	POU ou POE	POE	POE
PRESSÃO MÁXIMA (mca)	80	80	80	80	80	80
PRESSÃO MÍNIMA	5	5	5	5	5	5
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
TEMPERATURA MÍNIMA	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C
REFIL UTILIZADO	AquaFlow 230	AquaFlow 230	Carbon Block 10"	Carbon Block 10"	PLD 10"	PLD 10"
ACONDICIONAMENTO	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa

AquaFresh Série 230

CARACTERÍSTICAS	200 BR	200 TR	200 BR	200 TR	200 BR PLD	200 TR PLD
	Cód. 7000	Cód. 7020	Block	Block	Cód. 7010	Cód. 7030
			Cód. 7005	Cód. 7025		
ALTURA (mm)	225	225	225	225	225	225
DIÂMETRO (mm)	108	108	108	108	108	108
PESO (g)	660	660	660	660	660	660
VAZÃO NOMINAL (l/h)	240	240	500	500	500	500
PONTO DE INSTALAÇÃO	POU	POU	POU	POU	POU	POU
PRESSÃO MÁXIMA (mca)	60	60	60	60	60	60
PRESSÃO MÍNIMA (mca)	5	5	5	5	5	5
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
TEMPERATURA MÍNIMA	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C
REFIL UTILIZADO	AquaFlow 200	AquaFlow 200	Carbon Block 200	Carbon Block 200	PLD 200	PLD 200
ACONDICIONAMENTO	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa

AquaFresh Série 200



POLICARBON
INDÚSTRIA DE FILTROS DE ÁGUA

16 3372 8212
www.policarbon.com.br